

CLASSIFICATION AFNOR

Famille I Classe 7a2

COULEUR

Blanche

CONDITIONNEMENT

25 L Bidons plastiques

DEFINITION

Peinture en phase aqueuse spécialement étudiée pour le traçage des lignes de jeux des terrains de sport engazonnés.

Pigmentation à l'oxyde de titane permettant un blanc soutenu.

Application avec machine à tracer pour produits liquide.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

Viscosité étudiée de manière à obtenir un bon écoulement sur le gazon, d'où une excellente pénétration.

Non toxique et sans risque pour l'applicateur et les joueurs.

Résistant aux intempéries et au passage.

Supprime tout les inconvénients du traçage au plâtre.

N'altère pas le gazon.

SÉCHAGE

Dans des conditions normales d'applications (T=20°C et 60% HR) :

+ Sec au toucher après quelques minutes.

+ Sec à cœur en 1 à 2 heures

Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Ne pas faire voyager à une température négative inférieure à -3°C

Maxi 6 mois sous abri à température ambiante de 5 à 35°C en emballage d'origine non ouvert.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Étiquetage suivant directive peinture 88/379/CEE

Aucun des composés contenus dans la formulation n'est soumis à la réglementation ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUES A 20°C

Aspect	Thyxo
Couleur	Blanche
Densité	1.13+/-0.03
Extrait sec en poids	24% +/-2

MÉTHODE D'APPLICATION

Ajouter 5 litres d'eau pour 1 litre (base)

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau sans attendre le séchage.

Les présentes informations ont été rédigées avec sincérité et avec le plus grand soin. PRODIROX – FRANCE SARL ne peut en aucun cas être tenue responsable des éventuelles erreurs.