



depuis 1983

HUILE à CHALET HOLLANDAISE

- Destination

Haute protection de toutes boiseries exposées aux ultraviolets, à l'air marin et aux importantes variations de température en montagne.

Excellent pour la protection des : planches de rive, balcons, portails, persiennes, volets et en général toutes les constructions en bois.

- Propriétés

L'HUILE à CHALET HOLLANDAISE ne contenant pas de résine glycéro, reste souple, ne s'écaille pas, s'arrondit parfaitement, ne fait aucune reprise du fait de son temps de travail ouvert et assure la microporosité nécessaire et indispensable à la vie du bois.

- Aspect Satiné à ½ brillant, ambré
- Composition Huile de lin cuite
Huile de bois de chine
Résine phénolique
Haut extrait sec. Contient 10% de solvant.
- Vieillessement Excellent, ne s'écaille pas.
Protège la teinte des imprégnations de bois.
- Nettoyage Au white-spirit.
- Pouvoir couvrant - sur boiseries teintées : entre 10 et 12 m²/ l
- sur bois neufs : de 8 à 10 m² / l
- Conditionnement 1 L - 5 L - 20 L
- Environnement

L'HUILE à CHALET HOLLANDAISE est normes KWS 2000 grâce au faible taux de solvant entrant dans sa composition.

Les présentes informations ont été rédigées sincèrement et avec la plus grande attention. La société RUTOLAN FRANCE SARL ne peut en aucun cas être considérée comme responsable pour d'éventuelles erreurs.