



DCONTAMIN.

H210

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Traitement anti-salpêtre 3 en 1 qui bloque durablement les traces et remontées de salpêtre sur les murs. Il assainit et protège les supports grâce à une triple action : traitement en surface, traitement en profondeur et hydrofuge.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

Bien mélanger avant emploi.

Assainir le support en brossant les résidus de salpêtre, piquer le plâtre décollé si besoin jusqu'à obtenir un support sain et solide.

Dcontamin H210 BIOROX® s'applique en pulvérisation de manière homogène sur toute la surface à traiter.

Appliquer jusqu'à saturation du support en une ou plusieurs passes «frais dans frais».

Il est possible de peindre ou enduire après séchage définitif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Incolore après séchage. Triple action. Curatif et préventif. Peut être repeint. Élimine les micro-organismes responsables de la formation du salpêtre, réduit l'humidité du support et le rend hydrofuge.

CONDITIONNEMENTS :

1 L.
5 L.
20 L.

COMPOSITION :

Composé de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en 12-16 benzyldiméthyle chlorures (CAS 63449-41-2) 3.5%, tensio-actif non ionique < 5%, aminopropyldiamine < 1%.

DESTINATION :

Dcontamin H210 BIOROX® s'applique en extérieur et intérieur sur tous supports secs.

Convient pour la pierre, la brique, le béton, le plâtre.

Il n'attaque pas les matériaux et ne laisse aucune trace blanchâtre après application.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 5m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve un an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

Se conserve à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart des denrées alimentaires.

Tenir les animaux à l'écart lors de traitement.

Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

GAMMED®

Matériel
d'application



Nettoyage des
outils à l'eau



Intérieur
Extérieur



Phase
aqueuse



PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com