



OLEASOL
BÉTON BI.1

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Oléasol Béton Bi.1 est un primaire incolore velouté qui permet d'égaliser les fonds afin d'éviter les embus en finition. Il favorise l'interface entre le support et la solution Oléasol Béton Bi.2.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.
Bien remuer avant emploi.
La mise en œuvre devra se faire conformément au DTU 59.1.
Brosse et rouleau : sans dilution. Pistolet : diluer à 8 % d'eau. Airless : 3 à 5 % d'eau. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, avec une hygrométrie ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Laiteux.
Velouté.
Microporeux.
Hydrofuge.
Extérieur / Intérieur.
Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 140g/L. Ce produit contient maximum 35g/L.

CONDITIONNEMENTS :

0.750 L.
2.5 L.
15 L.

COMPOSITION :

Résine acrylique, additifs, eau.

DESTINATION :

Oléasol Béton Bi.1 s'utilise en extérieur et en intérieur, sur béton brut, béton architectural, ciment, pierre naturelle et enduit chaux/ciment. Le support doit être propre, sain, sec, et décontaminé si nécessaire.µ

RENDEMENT :

Rendement d'environ 10m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

OLEASOL®

Nettoyage
des outils



Matériel
d'application



Intérieur
Extérieur



PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48
www.prodirox.com