



OLEASOL
TERRES CUITES

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Oléasol Terres Cuites BIOROX® est une huile protectrice en phase aqueuse qui sert, à la fois de fond dur en imprégnation et de finition d'aspect ciré.

De par sa fluidité, elle pénètre en profondeur les supports à traiter pour assurer une protection optimale.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.

Appliquer au spalter ou au rouleau en couches fines jusqu'à saturation du support. Lorsque le produit ne pénètre plus, essuyer une dernière fois le surplus d'huile et laisser sécher.

Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Ne pas dépasser 150 microns par couche, avec un minimum de 50 microns.

Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %. Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Incolore. Teintes disponibles. Satinée. Intérieure. Hydrofuge. Oléofuge. Anti-tâches. Non filmogène.

Sec au toucher : 1 heure.

Recouvrable : 4 heures. Séchage définitif : 24 heures.

Durcissement à cœur : plusieurs jours. Les délais indiqués sont sujets au taux d'hygrométrie ambiante et aux températures. Ils peuvent varier et ne sont qu'à titre indicatif. Densité : 1 L = 1.02 KG. Sans odeur. Très fluide.


Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130g/L. Ce produit contient maximum 5g/L.

CONDITIONNEMENTS :

1 L - 2.5 L - 5 L - 15 L

Un produit de la gamme

OLEASOL®



COMPOSITION :

Liant et additif d'origine biosourcée, siccatifs à base de fer, eau.

DESTINATION :

En intérieur, Oléasol Terres Cuites BIOROX® s'applique sur tous supports poreux tels que : terres cuites, sol ciment, béton, pierre poreuse, sur béton ciré ancien pour le raviver. Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépoussiérer avant application. Sur supports déjà traités, lessiver si nécessaire, rincer soigneusement.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 10 à 15 m² /L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.

Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com