



OLEASOL
VITRALKYD

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Vitrificateur en phase solvant pour la protection et la décoration des parquets et autres supports bois en intérieur et extérieur.

MODE D'EMPLOI :

Application à la brosse ou au rouleau en 2 couches épaisses après application de l'Oleasol Solfix en couche d'imprégnation.

Un léger égrenage entre chaque couche est vivement recommandé.

Application par temps sec, température entre 5°C et 30°C, taux d'hygrométrie ambiante inférieure à 80 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Brillant spéculaire de 40 à 50 sous 60°C.

Densité : 0.97 kg / dm³.

Extrait sec : 60 % en poids / 51 % en volume.

Conforme à la Directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g / L. Ce produit contient maximum 399 g / L.

CONDITIONNEMENTS :

1 L.

2.5 L.

COMPOSITION :

Liant alkyd-uréthane en phase solvant.

DESTINATION :

Application sur support propre, sec et sain.

Le produit s'applique en extérieur et intérieur sur tous types de bois tels que parquets ou plans de travail en chêne, châtaigner, frêne..

RENDEMENT :

Rendement - 15 m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.


Nettoyage des outils au white spirit.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

OLEASOL®



PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com